

Техническая спецификация тканей P10 из коллекции FUSION

Название ткани	P 10
Вид ткани	Ткань плиссированная, полупропускаемая
Состав	100% PES
Ширина	235 - 240 см
Количество в упаковке	ок. 40 мп
Вес	100 г/м ²
Толщина	0,19 мм
Высота плиссировки	20 мм
Степень стойкости цвета DIN ISO 105-B02	4 – 5 в зависимости от цвета
Водонепроницаемость	Нет
Способ резки	Холодным ножом
Способ чистки	Мягкой щеткой на сухо

Название	Световые параметры			Тепловые параметры		
	Пропускание %	Отражение %	Поглощение %	Пропускание %	Отражение %	Поглощение %
P001	25	67	8	27	63	10
P002	23	65	12	25	61	14
P003	19	55	26	24	51	25
P004	14	40	46	22	36	42
P005	6	26	68	18	27	55
P006	18	54	28	20	50	30
P007	14	50	36	17	46	37
P008	20	51	29	24	47	29
P009	15	45	40	17	41	42

Техническая спецификация тканей P500 из коллекции FUSION

Название ткани	P 500
Вид ткани	Ткань плиссированная,
Состав	100% PES
Ширина	235 - 240 см
Количество в упаковке	ок. 40 мп
Вес	130 г/м ²
Толщина	0,23 мм
Высота плисе	20 мм
Степень стойкости цвета DIN ISO 105-B02	4 – 5 в зависимости от цвета
Водонепроницаемость	Нет
Способ резки	Холодным ножом
Способ чистки	Мягкой щеткой на сухо

Название	Световые параметры			Тепловые параметры		
	Пропускание %	Отражение %	Поглощение %	Пропускание %	Отражение %	Поглощение %
P501	26	66	8	26	66	8
P502	25	60	15	25	60	15
P503	25	58	17	25	58	17
P504	20	50	30	20	50	30
P505	15	48	37	15	48	37

P506	24	60	16	24	60	16
P507	18	40	42	18	40	42
P508	5	20	75	5	20	75